

深圳市通贝斯润滑技术有限公司

电话: 13543292376

广东省深圳市宝安区沙井街道沙头东园工业区 39 幢

TUMBES HYDRO OIL SHC 15 32 46 68

通贝斯合成液压油 SHC 15 32 46 68

产品介绍:

合成液压油 SHC 系列是合成烃基础油和精制添加剂调配而成。SHC 合成液压油有更低的倾点、更高的粘度指数、具备了卓越的低温和高温性能, 故成为起动与操作温度范围广泛的设备理想选择。

性能特点:

- 卓越的粘温性能和低温使用性能, 确保低温下液压系统工作更平稳。
- 出色的抗磨性, 氧化安定性、抗腐防锈性、有助于减少部件的磨损, 能为多种金属的系统提供保护。
- 卓越的抗乳化性、抗泡性和过滤性, 有效减少液压系统被污染。
- 宽广的应用温度范围, 帮助确保在冷起动情况下对设备的保护, 有助于保护操作温度下的系统部件。

主要应用:

- 用在冬季严寒地区户外作业环境温度变化大的工程、建筑、矿山、油田、轧钢、塑料加工等机械及船舶、车辆的中、高压液压系统。
- 也适用于容易积聚沉淀的液压系统, 如精密数控 (NC) 机床, 特别是使用了间歇伺服阀的系统 (包括齿轮与轴承的系统)。

主要技术参数:

产品名称	倾点℃	闪火点℃	粘度 (40℃)	粘度 (100℃)	粘度指数	ISO 粘度等级
合成液压油 SHC 15	-50	210	15	3.66	130	15
合成液压油 SHC 32	-50	230	32	5.96	132	32
合成液压油 SHC 46	-48	235	46	7.72	135	46
合成液压油 SHC 68	-48	238	68	10.22	135	68

(以上数据, 仅供参考, 不具契约书性质。)