

深圳市通贝斯润滑技术有限公司

电话: 13543292376

广东省深圳市宝安区沙井街道沙头东园工业区 39 幢

TUMBES HYDRO OIL HV 22 32 46 68

通贝斯低温液压油 HV 22 32 46 68

产品介绍:

低温抗磨液压油 HV 系列为低温点液压油,是一种高性能、剪切性稳定、多种粘度的低温抗磨液压油。适用于广泛温度变化范围的液压传动系统,提供杰出的保护能力和出色润滑性能。

性能特点:

- 卓越的粘温性和低温使用性,确保液压系统油能在低温下有良好的流动性。
- 良好水解稳定性和水分离特性,即使在有水污染的情况下也能提供防沉积物形成和防锈防蚀的保护。
- 良好抗乳抗泡性、空气释放性和过滤性,保证系统动力传递准确。
- 抗氧化防锈性和热稳定性能有效的抗劣化和抗油泥产生,提高系统可靠性和清洁性。
- 优良的抗磨性及良好的剪切安定性。

主要应用:

- 严寒地区露天工程机械、建筑机械,矿山机械、油田机械及船舶、吊臂等温差环境变化较大高压液压系统。
- 塑料注射模成型机、机床、冷库用的升降叉车、叶片泵、齿轮泵及柱塞泵的液压传动系统。

主要技术参数:

产品名称	倾点℃	闪火点℃	粘度(40℃)	粘度(100℃)	粘度指数	ISO粘度等级
低温抗磨液压油 HV 22	-40	210	22	4.32	100	22
低温抗磨液压油 HV 32	-39	219	32	5.38	100	32
低温抗磨液压油 HV 46	-36	220	46	6.79	100	46
低温抗磨液压油 HV 68	-33	232	68	8.77	100	68

(以上数据,仅供参考,不具契约书性质。)