

深圳市通贝斯润滑技术有限公司

电话: 13543292376

广东省深圳市宝安区沙井街道沙头东园工业区 39 幢

TBK NBU30 PTM GREASE

特性:

- 良好的抗腐蚀保护;
- 优异的防水性能;
- 抗摩擦腐蚀(微动磨损)性能;
- 抗氧化性;
- 良好抗老化。

主要应用:

- 热/冷水阀、水笼头、滑轨(特别是灌装机)、阀杆和汽缸导轨;
- 滑轨和螺栓;
- 轴类和螺杆;
- 螺栓和连杆的装配润滑。

主要技术参数:

产品名称	颜色	滴点℃	基础油类型	使用温度	NLGI 编号
通贝斯润滑装配油脂 TBK NBU130 PTM	灰色	220	矿物油	-10℃~160℃	2.5

(以上数据, 仅供参考, 不具契约书性质。)

注意事项:

- 推荐喷洒时间最少维持 8 秒;
- 推荐用无绒布、手和刷子在部件表面少量涂抹;
- 在低温时(最低可达-55℃)具有良好的粘附性能。

替代克鲁勃 NBU130 PTM。应用: 滑动及滚动轴承的长期润滑; 轧辊, 轴, 凸轮滚子, 张紧滚筒和电机; 水阀门和水龙头的密封。