

深圳市通贝斯润滑技术有限公司

电话: 13543292376

广东省深圳市宝安区沙井街道沙头东园工业区 39 幢

ANK L55/0/1/2/3 GREASE

特性:

- 不产生积炭, 不会卡死轴承;
- 再润滑周期长, 润滑性能好;
- 对链条及轴承有终生润滑的效果;
- 能承受高温、能抗化学介质、能承受负载、润滑剂不含硅成份;
- 耐高温达 280 度的高温长寿氟素润滑脂, 一次加油终生润滑

主要应用:

- 阀门、接头和滚动轴承;
- 负载辊, 辊转和链轮轴承;
- 长期或终生润滑滚动轴承和滑动轴
- 高温和滑道的电动马达、干燥机、压光、窑车

主要技术参数:

| 产品名称 | 颜色 | 基础油类型 | 使用温度 | NLGI 编号 |
|---------------|----|-------|---------------|---------|
| 全氟聚醚润滑脂 L55/0 | 白色 | 全氟聚醚 | -40°C ~ 260°C | 0 |
| 全氟聚醚润滑脂 L55/1 | 白色 | 全氟聚醚 | -40°C ~ 260°C | 1 |
| 全氟聚醚润滑脂 L55/2 | 白色 | 全氟聚醚 | -40°C ~ 260°C | 2 |
| 全氟聚醚润滑脂 L55/3 | 白色 | 全氟聚醚 | -30°C ~ 260°C | 3 |

(以上数据, 仅供参考, 不具契约书性质。)

注意事项:

- 使用前请将涂脂部位清洗干净并风干后再涂抹本品;
- 启用后应及时将盒盖严, 以免混入杂质影响使用效果;
- 请勿与其它油脂混用;
- 本品应贮存于清洁、干燥避光处;

替代克鲁勃 L55/0/1/2/3 产品使用