

深圳市通贝斯润滑技术有限公司

电话: 13543292376

广东省深圳市宝安区沙井街道沙头东园工业区 39 幢

TBK L32 GREASE

特性:

- 优越的抗老化性能, 使用寿命持久;
- 提供良好的抗腐蚀保护;
- 采用合成基础油, 优异的低温性能;
- 优异的防腐蚀性能;
- 建议使用温度范围 $-40^{\circ}\text{C} \sim 130^{\circ}\text{C}$ 。

主要应用:

- 汽车工业调节机构中小齿轮的润滑, 例如: 车窗玻璃升降器、天窗、座椅;
- 导轨、拉索、门锁; 小电机、风扇、泵中的滚动轴承;
- 塑料/塑料、塑料/金属部件中齿轮副上。

主要技术参数:

项目	典型数据	试验标准
外观	黄色均匀油膏	目测
锥入度	265-295	GB/T 269
滴点 $^{\circ}\text{C}$	199	GB/T 4929
钢网分油 (100 $^{\circ}\text{C}$ 30h) %	0.65	SH/T 0324
蒸发损失 (99 $^{\circ}\text{C}$ 22h) %	0.13	GB/T 7325
腐蚀 (45#钢, 100 $^{\circ}\text{C}$, 3h)	合格	SH/T 0331

(以上数据, 仅供参考, 不具契约书性质。)

注意事项:

- 使用前请将涂脂部位清洗干净并风干后再涂抹本品;
- 启用后应及时将盒盖严, 以免混入杂质影响使用效果;
- 请勿与其它油脂混用;
- 贮存本品油脂表面应抹平、置于清洁、干燥避光处;
- 自生产之日起, 36 个月未启用, 建议使用前取样检测后使用。

替代克鲁勃的 L32, 主要应用在: 用于车辆的电动执行器(例如。在窗户升降机、天窗、座椅调整、前照灯和通风挡板等, 特别小齿轮的润滑。

还可应用到滑道、弓形线、门锁、小型电机、风扇、泵中的滚动轴承、塑料。