

深圳市通贝斯润滑技术有限公司

电话: 13543292376

广东省深圳市宝安区沙井街道沙头东园工业区 39 幢

TBM HP-300 GREASE

特性:

- 与多种塑料相容;
- 工作温度范围广;
- 优异的耐化学品和溶剂性能;
- 低氧化, 可长效润滑;
- 在高温下具有出色的稳定性。

主要应用:

- 洁净室设备;
- 润滑材料挥发的设备;
- 风扇轴承;
- 饮料及食品厂烤箱;
- 塑胶橡胶注塑成形机械的模具。

主要技术参数:

产品名称	颜色	基础油类型	使用温度	NLGI 编号
通贝斯全氟聚醚 润滑脂 TBM HP-300	白色	全氟聚醚	-65°C ~ 250°C	2

(以上数据, 仅供参考, 不具契约书性质。)

注意事项:

- 在应用的滑动表面或接触点上应先进行清洁处理;
- 这种油膏适用刷涂的方式应用;
- 过量使用也不会有任何的负作用。

替代 MOLYKOTE HP-300, 应用: 在严酷环境中作业的轴承、齿轮、链条以及滑动机械装置; 在汽车行业中有广泛应用, 包括怠速控制阀、电子节流阀、安全气囊感应器和废气循环阀。