

# 深圳市通贝斯润滑技术有限公司

电话: 13543292376

广东省深圳市宝安区沙井街道沙头东园工业区 39 幢

## TBM X5-6020 GREASE

### 特性:

- 采用环保材料制作而成, 符合 ROHS 标准;
- 良好的橡塑相容性, 不会引起塑胶膨胀, 折裂或老化;
- 能降低磨损, 减小耗电量及噪音;
- 不含硅, 从而防止出现问题接触点故障;
- 建议使用温度范围  $-30^{\circ}\text{C} \sim 130^{\circ}\text{C}$ 。

### 主要应用:

- 用于装有塑料部件的汽车、电气设备、精密设备;
- 音频和视频录像机、CD 播放器、相机中的滑动接触式轴承;
- 家电电器、影印机和其他办公设备的齿轮等。

### 主要技术参数:

项目	参数	典型数据	试验标准
外观	白色均匀油膏	白色均匀油膏	目测
锥入度 0.1mm	305~325	313	GB/T 269
NLGI 等级	1	1	--
滴点 $^{\circ}\text{C}$	$\geq 180$	205	GB/T 4929
蒸发损 (99 $^{\circ}\text{C}$ , 22h) %	$\leq 2.0$	0.22	GB/T 7325
钢网分油 (100 $^{\circ}\text{C}$ 30h) %	$\leq 6.0$	3.95	SH/T 0324
T2 铜腐蚀 (100 $^{\circ}\text{C}$ 24h)	合格	合格	GB/T 7326 乙
腐蚀 (45#钢 100 $^{\circ}\text{C}$ 3h)	--	合格	SH/T 0331

### 注意事项:

- 使用前请将涂脂部位清洗干净并风干后再涂抹本品;
- 启用后应及时将盒盖严, 以免混入杂质影响使用效果;
- 贮存本品油脂表面应抹平、置于清洁、干燥避光处;
- 自生产之日起, 36 个月未启用, 建议使用前取样检测后使用。

替代道康宁的 X5-6020, 主要应用于装有塑料部件的汽车、电气设备、精密设备、音频和视频录像机、CD 播放器、相机中的滑动接触式轴承、家电电器、影印机和其他办公设备的齿轮等。