

深圳市通贝斯润滑技术有限公司

电话: 13543292376

广东省深圳市宝安区沙井街道沙头东园工业区 39 幢

TUMBES AIR COMPRESSOR OIL DZ

通贝斯全合成空压机油 DZ32 68 100 150

产品介绍:

通贝斯 DZ 系列润滑油是酯类合成的空气压缩机油, 主要用于重负荷往复式空气压缩机的润滑。它们是为满足或超越主要压缩机制造高的严苛要求而设计的, 使用寿命可达 8000~10000 小时。安达纳 DZ100 适用于高温下运转的往复式压缩机。本系列产品采用特别设计的合成基础油和高科技添加剂调配套工程而成, 在矿物油不能满足润滑要求的工作条件下, 为设备提供特别的防护和可靠润滑。安达纳 DZ32 与 DZ68 最适合螺旋式压缩机使用。

性能特点:

- 高性能合成基础油, 承载能力高。
- 灰分与积碳的形成率低。
- 出色的氧化和热稳定。
- 优异的水分离能力。
- 有效的防锈和防腐蚀性。

主要应用:

- 可用于所有空气压缩机类型, 但特别推荐用于往复式空气压缩机。
- 在恶劣条件下运行的空压机。
- 使用矿物基润滑油时曾出现润滑油过度降解的多级空压机。
- 可以用于汽缸和曲轴箱的润滑。
- 具有严苛要求的齿轮和轴承的压缩机系统; 固定式和移动式压缩机。

主要技术参数:

产品名称	倾点 °C	闪火点 °C	粘度 (40°C)	粘度 (100°C)	粘度指数	ISO 粘度等级
全合成空压机油 DZ32	-50	216	30.4	5.5	120	32
全合成空压机油 DZ68	-36	220	67.0	8.1	85	68
全合成空压机油 DZ100	-36	220	107	10.1	66	100
全合成空压机油 DZ150	-40	270	158	13.2	70	150

(以上数据, 仅供参考, 不具契约书性质。)