

# 深圳市通贝斯润滑技术有限公司

电话: 13543292376

广东省深圳市宝安区沙井街道沙头东园工业区 39 幢

## TUMBES GEAR OIL 150 220 320 460 680

## 通贝斯 PAG 全合成齿轮油 150 220 320 460 680

### 产品介绍:

全合成齿轮油系列是以聚乙二醇 (PAG 聚醚) 为基础油, 并加入抗氧化剂、防锈化剂和超强热稳定性调合优质高效合成齿轮油。在齿轮与氢气体压缩机、在蜗杆涡轮中运用表都超过了矿物油和 PAO 合成油, 在高温下长期使用不结焦并且低倾点特性使其具有出色的低温流动性。

### 性能特点:

- 突出的高粘度指数、抗腐蚀、倾点低和良好的机械剪切稳定性。
- 良好的高温与氧化稳定性以及卓越的抗磨损保护, 延长了油品使用寿命。
- 出色的极压、防锈性能和抗磨损性能, 高抗微点腐蚀性能 (级别: 高)。

### 主要应用:

- 操作环境超过其它合成润滑油与矿物油能力范围、使用在往复、旋转、螺杆和离心式压缩机的气体压缩设备。
- 各种由正齿轮、锥齿轮、特别是蜗轮传动齿轮构成的闭式工业齿轮箱, 包括一次灌油终身润滑的装置。
- 各种齿轮装置应用领域, 如辊式破碎机、水泥磨机、造纸机、采矿机、压光机、搅拌装置、橡胶捏和机、炉门、集合式输送机、发电站、各种绞车、疏浚机、各种吊车和起重机。
- 基于聚醚与大部分矿物油及合成油 (PAO) 不兼容。

### 主要技术参数:

产品名称	倾点 °C	闪火点 °C	粘度 (40°C)	粘度 (100°C)	粘度指数	ISO 粘度等级
PAG 全合成齿轮油 68	-40	230	68	12.35	181	68
PAG 全合成齿轮油 100	-40	230	100	18.09	200	100
PAG 全合成齿轮油 150	-40	235	150	26.11	210	150
PAG 全合成齿轮油 220	-38	250	225	40.15	232	220
PAG 全合成齿轮油 320	-38	240	320	56.15	243	320
PAG 全合成齿轮油 460	-36	255	458	77.12	250	460
PAG 全合成齿轮油 680	-35	260	680	107.04	255	680