

深圳市通贝斯润滑技术有限公司

电话: 13543292376

广东省深圳市宝安区沙井街道沙头东园工业区 39 幢

TUMBES GEAR OIL XP 通贝斯极压齿轮油

XP 68 100 150 220 320 460 680

产品介绍:

极压齿轮油 XMP 系列为超高性能齿轮油, 具有出色的承受极端压力和负荷的特性, 能承受高温及冲击负荷的极压工业齿轮油, 专用于恶劣工作环境下操作密闭式齿轮组。有突出的抗磨损及低摩擦特性, 抗氧化稳定性强, 并有良好的防腐蚀及抗泡沫性。

性能特点:

- 优良的极压抗磨性, 保证齿轮在高负荷乃之严酷摩擦条件下, 亦能受到极好的保护。
- 优良的姑热性及氧化稳定性, 能有效地遥止油品氧化及油泥形成, 确保延长油品使用寿命。
- 良好的防锈防腐蚀性, 可防止齿轮及轴承腐性。
- 优良的抗乳化性和抗泡沫性, 油水易分离。并确保润滑部位的供油及润滑效果。

主要应用:

- 名种采用环或飞置式润滑的密闭式齿轮。特别适用于油温 110°C 以下的重负荷或冲击性负荷的齿轮系统, 包括各类正齿轮、伞齿轮及双曲线齿轮等。
- 适宜多种用途, 用于润滑各种工业和船用设备。以及在冶金、钢铁、各种重型机械的齿轮变速箱、传动齿轮副, 如轧钢机的主传动齿轮和压下装置、剪切机、推床、高负荷及苛刻条件的齿轮、蜗轮、链轮等。
- 采矿设备、水泥厂、球磨机、磨机、破碎机、输送机、密炉、绞车、机床及海运设备等的工业型减速齿轮箱。

主要技术参数:

产品名称	倾点°C	闪火点°C	粘度(40°C)	粘度(100°C)	粘度指数	ISO 粘度等级
极压齿轮油 XP 68	-25	218	68	8.69	98	68
极压齿轮油 XP 100	-24	219	100	11.29	98	100
极压齿轮油 XP 150	-22	220	150	14.99	99	150
极压齿轮油 XP 220	-22	226	220	19.37	99	220
极压齿轮油 XP 320	-18	230	320	24.86	99	320
极压齿轮油 XP 460	-16	232	460	31.64	99	460
极压齿轮油 XP 680	-12	232	680	40.48	98	680