

深圳市通贝斯润滑技术有限公司

电话: 13543292376

广东省深圳市宝安区沙井街道沙头东园工业区 39 幢

TUMBES GEAR OIL SHC 通贝斯全合成齿轮油

SHC 68. 100. 150. 220. 320. 460. 680

产品介绍:

全合成齿轮油系列是聚 α 烯烃(PAO)合成油为基础油并加入极压、防锈抗磨等多种添加剂精制而成的高性能全合成工业齿轮油,产品有卓越抗氧化性、低温流动性、热稳定性并含有固定高粘指数,即使在恶劣条件下工作的设备也能提供卓越的保护,具有较长的使用寿命,远远优越比传统矿物基础油调和的齿轮油的润滑性能。

性能特点:

- 优异的防锈防腐性能,极佳的抗乳化性。
- 固有天然高粘度指数、优良的剪切稳定性及低摩擦系数。
- 良好的抗氧化安定性、宽温性强、可在高、低温工作。
- 长寿命,延长换油周期,降低维护和处置费用。
- 与矿物油相容不与聚醚基润滑油兼容。

主要应用:

- 要求采用极压润滑剂润滑的各种移动式及固定工业设备闭式齿轮油系统,包括:斜齿轮、直齿轮、锥齿轮和蜗轮传动齿轮、重载轴承及齿轮耦合处等。
- 蜗轮蜗杆齿轮应用,如用于传送带、升降机、材料处理设施、印刷设备、包装机械、滑雪升降机、搅拌机以及混合器等。
- 批准用于风力发电机组齿轮箱。

主要技术参数:

产品名称	倾点 $^{\circ}\text{C}$	闪火点 $^{\circ}\text{C}$	粘度 (40 $^{\circ}\text{C}$)	粘度 (100 $^{\circ}\text{C}$)	粘度 指数	ISO 粘度等 级
全合成齿轮油 SHC32	-48	226	32	6.46	159	32
全合成齿轮油 SHC68	-45	226	68	10.97	152	68
全合成齿轮油 SHC100	-45	226	100	14.9	155	100
全合成齿轮油 SHC150	-43	228	150	20.44	158	150
全合成齿轮油 SHC220	-43	230	220	27.46	160	220
全合成齿轮油 SHC460	-38	230	460	48.05	163	460
全合成齿轮油 SHC680	-35	230	680	64.26	165	680
全合成齿轮油 SHC1000	-30	230	1000	84.22	165	1000